

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Ipar
Csatlakozás 1	NPT-belső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Üzemi nyomás	max. 250 bar
Térfogatáram	max. 240 l/min, az SKS-Agrar típussal kapcsolatban
Kiegészítő jellemző	Csekély nyomásvesztéség High-flow szelepegység Mechanikus rögzítőrendszer Push-pull funkció nyomás alatt csatlakoztatható cserélhető a Faster 3CFPV típussal
Hőmérséklettartomány	-30 °C-tól +100 °C-ig
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

Leírás

Az új fejlesztésű egykezes csatlakozó karmantyú a csatlakozó dugasz teljes üzemi nyomása alatt csatlakozhat. A Breakaway funkció és a csekély be-és kicsatolási erő további előnyöket jelentenek.

További információk

Az agrár-csatlakozó felülmúlja az ISO 7241-1 A sorozat és az ISO 5675 követelményeit a mezőgazdasági felhasználáshoz és kompromisszumok nélkül a legnagyobb teljesítményre alakítottuk ki. Az agrár-dugasz és agrár-tok eléri a percnkénti 240 liter térfogatáramot – egy csúcsérték. A nagy teljesítményű traktorokban és az olyan adapterkészülékekben való üzemelés mint a billenő-rakodó most már biztonságos.

Az csatlakozó-tok két különböző hosszal kapható és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kapható beszerelhető csatlakozókkal.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	SW (mm)	Méret	L1 (mm)	Szerkezeti forma	SF jelöl.*	Tömeg (kg)
SKM 13 IN 3 L AGRAR	12	NPT 1/2" -14	32	3	107,3	hosszú	4	0,612

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUBS 3 C	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..