

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Agrártechnika Ipar
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Szabvány</b>	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
<b>Üzemi nyomás</b>	max. 250 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 240 l/min, az SKS-Agrar típussal kapcsolatban
<b>Kiegészítő jellemző</b>	Csekély nyomásvesztéség High-flow szelepegység Mechanikus rögzítőrendszer Push-pull funkció nyomás alatt csatlakoztatható cserélhető a Faster 3CFPV típussal
<b>Hőmérséklettartomány</b>	-30 °C-tól +100 °C-ig
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

## Leírás

Az új fejlesztésű egykezes csatlakozó karmantyú a csatlakozó dugasz teljes üzemi nyomása alatt csatlakozhat. A Breakaway funkció és a csekély be-és kicsatolási erő további előnyöket jelentenek.

## További információk

Az agrár-csatlakozó felülmúlja az ISO 7241-1 A sorozat és az ISO 5675 követelményeit a mezőgazdasági felhasználáshoz és kompromisszumok nélkül a legnagyobb teljesítményre alakítottuk ki. Az agrár-dugasz és agrár-tok eléri a percnkénti 240 liter térfogatáramot – egy csúcsérték. A nagy teljesítményű traktorokban és az olyan adapterkészülékekben való üzemelés mint a billenő-rakodó most már biztonságos.

Az csatlakozó-tok két különböző hosszal kapható és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kapható beszerelhető csatlakozókkal.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	SW (mm)	Méret	L1 (mm)	L2 (mm)	Szerkezeti forma	SF jelöl.*	Tömeg (kg)
SKM 13 IR 3 L AGRAR	12	G 1/2" -14	32	3	107,3	15,0	hosszú	4	0,608

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..