

## Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Horonygyűrű
<b>Üzemi nyomás</b>	120 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	0,5 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közegek</b>	Ásványi olajok Víz-levegő
<b>Szerelés:</b>	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
<b>Anyag</b>	Tömítés: 90° Shore A NBR
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0



## Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

## Leírás

alacsony súrlódású tömítés.  
Egyszerű megoldás.  
rudakhoz és dugattyúkhöz

## Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

## Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
<b>DUM 12 04-N</b>	12	4	4,5	4,0

## Termékváltozatok

**DUM N** Horonygyűrű, DUM-N, Tömítés: 90° Shore A NBR