

### Tulajdonságok

**Szállítás terjedelme** 1 measuring device HK MH 2025  
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA  
2 NiMH-Akkumulátor  
2 db. nyomásérzékelő szerelt csatlakozó kábellel (kábelhossz 2,5 m). A nyomástartományt lásd a táblázatban  
2 db. MINIMESS® csatlakozó a nyomásérzékelőkhöz  
Szoftver  
Kezelési útmutató  
Műanyag bőrönd

**Hőmérséklettartomány** -20 °C to +70 °C



### Leírás

Kompakt mérőkészülék készlet

Közvetlen kezelés 5 programozható gomb segítségével

2 mérőcsatorna az ipari szenzorok számára (választható 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, számláló)

Nyomáskülönbség vagy teljesítmény kiszámítása 2 mérési csatorna adataiból

automatikus ISDS érzékelő felismerés

automatikusan illeszkedő grafikus LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással

2,0 Mb mérési adat tároló (5 mérési sorozat 120 000 mérési értékkel)

Mintavételi arány 1 ms és 10 ms, 5 fokozatban

Kijelzési arány 0,5 ms és 10 m választható

gyors adatátvitel a PC-re USB csatlakozón

A HYDROlink Base kiértékelő szoftverrel

könnyű műanyag ház elemtartóval kereskedelmi forgalomban kapható NiHM-akkumulátorokhoz

A koffer méretei: SZ=235 mm / H=185 mm / M=48 mm

### Cikk

| Megnevezés        | tartalmazott nyomásérzékelők       | Tömeg (kg) |
|-------------------|------------------------------------|------------|
| HK MH2025 400 400 | 2 db 0 - 400 bar                   | 3,5        |
| HK MH2025 060 600 | 1 db 0 - 60 bar / 1 db 0 - 600 bar | 3,5        |

### Tartozék

HK PT2020 Pressure sensor