

# HK MH 2025

Digitális mérőeszköz készlet

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Szállítás terjedelme**

- 1 measuring device HK MH 2025
- 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
- 2 NiMH-Akkumulátor
- 2 db. nyomásérzékelő szerelt csatlakozó kábellel (kábelhossz 2,5 m). A nyomástartományt lásd a táblázatban
- 2 db. MINIMESS® csatlakozó a nyomásérzékelőkhöz
- Szoftver
- Kezelési útmutató
- Műanyag bőrönd

**Hőmérséklettartomány** -20 °C to +70 °C



## Leírás

Kompakt mérőkészülék készlet

Közvetlen kezelés 5 programozható gomb segítségével

2 mérőcsatorna az ipari szenzorok számára (választható 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, számláló)

Nyomáskülönbség vagy teljesítmény kiszámítása 2 mérési csatorna adataiból

automatikus ISDS érzékelő felismerés

automatikusan illeszkedő grafikus LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással

2,0 Mb mérési adat tároló (5 mérési sorozat 120 000 mérési értékkel)

Mintavételi arány 1 ms és 10 ms, 5 fokozatban

Kijelzési arány 0,5 ms és 10 m választható

gyors adatátvitel a PC-re USB csatlakozón

A HYDROLINK Base kiértékelő szoftverrel

könnyű műanyag ház elemtartóval kereskedelmi forgalomban kapható NiHM-akkumulátorokhoz

A koffer méretei: SZ=235 mm / H=185 mm / M=48 mm

## Cikk

Megnevezés	tartalmazott nyomásérzékelők	Tömeg (kg)
HK MH2025 400 400	2 db 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 db 0 - 60 bar / 1 db 0 - 600 bar	3,5

## Tartozék

HK PT2020 Pressure sensor