
HK MH 2025

Digitális mérőeszköz készlet

Tulajdonságok

Szállítás terjedelme	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 NiMH-Akkumulátor 2 db. nyomásérzékelő szerelt csatlakozó kábellel (kábelhossz 2,5 m). A nyomástartományt lásd a táblázatban 2 db. MINIMESS® csatlakozó a nyomásérzékelőkhöz Szoftver Kezelési útmutató Műanyag bőrönd
Hőmérséklettartomány	-20 °C to +70 °C





Leírás

Kompakt mérőkészülék készlet
Közvetlen kezelés 5 programozható gomb segítségével
2 mérőcsatorna az ipari szenzorok számára (választható 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, számláló)
Nyomáskülönbség vagy teljesítmény kiszámítása 2 mérési csatorna adataiból
automatikus ISDS érzékelő felismerés
automatikusan illeszkedő grafikus LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással
2,0 Mb mérési adat tároló (5 mérési sorozat 120 000 mérési értékkel)
Mintavételi arány 1 ms és 10 ms, 5 fokozatban
Kijelzési arány 0,5 ms és 10 m választható
gyors adatátvitel a PC-re USB csatlakozón
A HYDROlink Base kiértékelő szoftverrel
könnyű műanyag ház elemtartóval kereskedelmi forgalomban kapható NiHM-akkumulátorokhoz
A koffer méretei: SZ=235 mm / H=185 mm / M=48 mm

Cikk

Megnevezés	tartalmazott nyomásérzékelők	Tömeg (kg)
HK MH2025 400 400	2 db 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 db 0 - 60 bar / 1 db 0 - 600 bar	3,5

Tartozék

HK PT2020	Pressure sensor

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.