

# HK SAB M

Biztonsági és lezáró blokk kézi kioldáshoz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Kiegészítő jellemző	TÜV engedéllyel
Anyag	Tömítés: NBR
Csatlakozás	Nyomástárolóhoz M33x2



## Megjegyzés

A biztonsági szelep fix értékre van beállítva, kiválasztásakor vegye figyelembe a tartály maximális nyomását!

## Leírás

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.

A folyadék viszkozitásának a következő határok között kell lennie:

min. 10 mm<sup>2</sup>/s, max. 380 mm<sup>2</sup>/s

## Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Tömeg (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

## Tartozék

HK AS Tárolóadapter biztonsági és lezáró blokkhoz

HK MSM Biztosító anya a C membrán tárolóhoz

## tartozék a következő termékekhez

HK OLM A Membrántároló A csatlakozó

HK OLM C Membrántároló C csatlakozó

HK BLAK Buboréktároló