

Tulajdonságok

| | |
|------------------------------|---|
| Szerkezeti mód | Horonygyűrű |
| Üzemi nyomás | 120 bar-ig |
| siklási sebesség max. | 0,5 m/s |
| Kivitel | Metrikus |
| Hőmérséklet min. | -30 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Ásványi olajok Víz-levegő |
| Szerelés: | egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B |
| Anyag | Tömítés: 90° Shore A NBR |
| Alkalmazás | Hidraulika + pneumatika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |



Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Egyszerű megoldás.
rudakhoz és dugattyúkhöz

Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

| Megnevezés | D (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DUM 12 05 | 12 | 5 | 6,5 | 5,0 |