
HK FCV HN
Fojtószelep

Tulajdonságok

Kivitel	Economy variant acélból, precíziós-szelepszárral
Üzemi nyomás	400 bar-ig





Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Pontos térfogatáram-szabályozás illetve lezárás mindkét irányba
Pontos fojtás nagy átfolyási tartományban
A beállító gombban található belső hatlapfejű csavar a rögzítésre szolgál

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	Nyomás max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Tömeg (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4”	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8”	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4”	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

maximális átfolyás esetén az értékek Δp=20bar

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.