


# HK FCCV HF

## Fojtó-visszacsapó szelep

**HANSA FLEX**

### Tulajdonságok

Kivitel	Economy variant acélból, precíziós-szelepszárral
Üzemi nyomás	400 bar-ig



### Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

### Leírás

Pontos térfogatáram szabályzás, azaz az egyik átfolyási irány lezárható, a másikban az áramlás szabad.

Pontos fojtás nagy átfolyási tartományban

a visszacsapó szelep nyitási nyomása 0,35 bar

A beállító gombban található belső hatlapfejű csavar a rögzítésre szolgál

### Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	Nyomás max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Tömeg (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

maximális átfolyás esetén az értékek  $\Delta p=20\text{bar}$