

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Agrártechnika<br>Ipar  |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres külső menet  |
| <b>Szabvány</b>             | ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő  |
| <b>Üzemi nyomás</b>         | max. 250 bar   |
| <b>Térfogatáram</b>         | max. 240 l/min, az SKS-Agrar típusal kapcsolatban  |
| <b>Kiegészítő jellemző</b>  | Csekély nyomásvesztés<br>High-flow szelepegység<br>Mechanikus rögzítőrendszer<br>Push-pull funkció<br>nyomás alatt csatlakoztatható<br>cserélhető a Faster 3CFPV típusal |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | -30 °C-tól +100 °C-ig  |
| <b>Anyag</b>                | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt  |



## Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

## Leírás

Az új fejlesztésű egykezes csatlakozó karmantyú a csatlakozó dugasz teljes üzemi nyomása alatt csatlakozhat. A Breakaway funkció és a csekély be-és kicsatolási erő további előnyöket jelentenek.

## További információk

Az agrár-csatlakozó felülmúlja az ISO 7241-1 A sorozat és az ISO 5675 követelményeit a mezőgazdasági felhasználáshoz és kompromisszumok nélkül a legnagyobb teljesítményre alakítottuk ki. Az agrár-dugas és agrár-tok eléri a percnkénti 240 liter térfogatáramot – egy csúcsérték. A nagy teljesítményű traktorokban és az olyan adapterkészülékekben való üzemelés mint a billenő-rakodó most már biztonságos.

Az csatlakozó-tok két különböző hosszal kapható és ezzel kompatibilis a kereskedelemben kapható beszerelhető csatlakozókkal.

## Cikk

| Megnevezés                    | DN* | Csatlakozó menet | SW<br>(mm) | Méret | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | Szerkezeti forma | SF jelöl.* | Tömeg<br>(kg) |
|-------------------------------|-----|------------------|------------|-------|------------|------------|------------------|------------|---------------|
| <b>SKM 10 HM 3 OR L AGRAR</b> | 10  | M 18x1,5         | 32         | 3     | 110,8      | 14,0       | hosszú           | 4          | 0,575         |
| <b>SKM 13 HM 3 OR L AGRAR</b> | 12  | M 22x1,5         | 32         | 3     | 110,8      | 14,0       | hosszú           | 4          | 0,580         |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>SKM ZUBS 3 C</b>  | Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM.. |
| <b>SKM ZUBS 3 CB</b> | Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM.. |