
FI SP R 2

Spin-On visszafolyó-szűrő 2. típus

Tulajdonságok

Kivitel	visszafolyás-szűrőként 1,75 bar nyomásra nyíló bypass szeleppel, szennyezettség-kijelző nélkül
Hőmérséklet min.	-25 °C
Hőmérséklet max.	110 °C
Anyag	Filter head in aluminum Tömítés: NBR
Üzemi nyomás	max. 12 bar
szűrő finomsága	10 µm





Megjegyzés

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Leírás

Csővezetékbe építhető Spin-On szűrő
Nyomáskülönbség papír szűrőelemnél (P) max. 4 bar
Nyomáskülönbség szervetlen szűrőelemnél (A) max. 4 bar
Kialakítás (Qmax.) ISO VG 46 szerinti anyaghoz 50 °C (30 mm2/s)-on Δpges = 0,4 bar-ra

Rendelési útmutató

Más anyagú szűrők, valamint másfajta, más viszkozitású, vagy hőmérsékletű olaj szűrésére alkalmas szűrőbetétek külön rendelésre!

Cikk

Megnevezés	szűrő felülete	Filter material	Vezeték-csatlakozás	Q max. (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tömeg (kg)
FI SP R 215 A10 V G11/2	2 x 3160	anorganikus	G 1.1/2"	220	216	241	140	129	4,0
FI SP R 280 P10 V G11/2	2 x 4300	organic	G 1.1/2"	282	216	241	140	129	4,0
FI SP R 250 A10 V G11/2	2 x 5390	anorganikus	G 1.1/2"	250	261	286	140	129	4,2
FI SP R 290 P10 V G11/2	2 x 5760	organic	G 1.1/2"	293	261	286	140	129	4,2

Qmax - max. térfogatáram

Tartozék

HK VA MAN	Clogging indicator pressure gauge

Pótalkatrészek

FI SP E MP	Szűrőelem MP Spin-On szűrőhöz
FI SP R/S FK	Szűrőfej Spin-On visszafolyó-szűrőhöz / szívószűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.