SKF IR HA

Menetes csatlakozó - fix fél

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Hidraulikus kalapács, döngölők, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Hőmérséklettartomány	-25° C-tól +100° C-ig
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

Ez a csatlakozó speciálisan a legnehezebb alkalmazási körülményekre lett tervezve és ellenáll az erős vibrációknak és nyomásoknak.
Kopás esetén a belső alkatrészeket ki lehet cserélni (javítási lehetőség).

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	SW (mm)	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret

Tartozék

SK ZUB SLF HA	Záró rugó HA-csatlakozó számára
SK ZUB AH HA	Hegesztő-tartó HA-kuplunghoz
SK ZUB DK HA	Tömítőkúp HA-csatlakozó számára
SK ZUB GR HA	Menetes gyűrű HA-csatlakozó számára
SKF ZUBS HA	Porvédő SKF...HA-hoz
SKF ZUBS SR HA	Seeger-gyűrű HA-csatlakozó számára

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.