LKM IR ST DK

Dugós csatlakozó - karmantyú (levegő) biztosítással

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Gyorszár csatlakozó-hüvely
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	
Üzemi nyomás	max. 12 bar
Levegő átáramlás	1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar)
Közeghőmérséklet	-20 °C to +70 °C
ház	Aluminium, anodised
Menet	Nickel-plated brass
Belső alkatrészek	Stainless steel
Gomb, szelep	Hardened, galvanised steel
Tömítő anyag	NBR



Megjegyzés

Not suitable for hitting / pulsating tools.
További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Csatlakozás	Hossz (mm)	SW (mm)
LKM 06 IR ST DK	G 1/4" -19	G 1/4 female	71,5	21
LKM 10 IR ST DK	G 3/8" -19	G 3/8 female	75,5	21
LKM 13 IR ST DK	G 1/2" -14	G 1/2 female	77,5	24

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.