

HK BM70 AUTO

Kézi szelep BM 70 gyorsmenet-kapcsolással

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Kivitel	Csővezetékbe építhető monoblokk-szelep
Szállítás terjedelme	kézi emelő nélkül (külön kell rendelni)
Üzemi nyomás	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Térfogatáram	max. 70 l/min
Csatlakozás	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Alkalmazás	különösen a fahasítóban történő használathoz



Megjegyzés

Fahasító-szelep - a maximális hasítóerő érdekében a hasító sebesség nyomásfüggő átkapcsolásával. Bejáratás / emelés funkció, reteszeléssel (mechanikus végállás-kikapcsolás). A Kick-Out funkciós változatnál a szelep a henger bejáratásánál automatikusan középállásba vált (Stop-helyzet), miután elérte a végütközőt.

Leírás

Kétszeres hatású, gyorsmenet-funkcióval
kompakt építési forma

Rendelési útmutató

A kézi emelőt külön kell megrendelni - szakaszonként 1 emelő!

Cikk

Megnevezés	Kivitel	Tömeg (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 ágazat (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 ágazat (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Tartozék

HK BM HEB Kézikar és tartozékok BM kézi útszelephez