
HK SAM

Egysz. műk. 700 bar nyomású, alu többcélú henger visszah. rugóval

Tulajdonságok

Kivitel	Hengerfej, edzett Dugattyúk, keménykrómozott Rugóerős visszahúzás
Üzemi nyomás	max. 700 bar
Anyag	Alumínium
Felületvédelem	eloxált
Szállítás terjedelme	gyorscsatlakozóval, 3/8"-18 NPT karmantyú





Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leírás

Univerzális henger sokoldalú alkalmazási területekre.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Ügyeljen arra, hogy oldalirányú erőt ne vigyen át a vezetőgyűrűre.
Kompakt kivitel
Merülő szűrők a szennyeződések elkerülésére
Rögzítőfuratok fix alkalmazáshoz
Nem alkalmas magas ismétlési frekvenciájú, hosszú időtartamú alkalmazáshoz.

Cikk

Megnevezés	(kN)	(t)	Löket (mm)	felület (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	térfogat, terjedelem (cc)	Tömeg (kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.