

TUEG LMH VA

KM tej-csavarkötés, sima csonkkal, nemesacél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Élelmiszeripar
Csatlakozás 1	Menetes csomk SC forma Rd-külső menetel
1 tömítési forma	kúposan tömítő tömítőgyűrűvel
Szabvány	DIN 11851 DIN 405-1
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Nemesacél 1.4301



Cikk

Megnevezés	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Tartozék

KS AL	Szorítópersely alumíniumból
KS FIX AL	Szorítópersely, alumínium

Pótalkatrészek

LM-DI PT	Élelmiszer tömítés, PTFE
----------	--------------------------