


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Alkalmazási terület | Alacsony nyomású terület Visszatérő tömlők pneumatikus vezérlések Berendezés gyártás Általános levegős, vizes stb. alkalmazás |
| Beleső réteg | NBR (nitril) bázis |
| Betét | egy textil szövetbetét |
| Külső bevonat, réteg | Szintetikus gumi |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 100 °C |
| Közegek | Hidraulika olajok (ásványolaj bázisú) Fagyvédő oldatok Levegő (+ 70 °C-ig) Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig) |



Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Repszónyomás (bar) | min. görbületi sugár (mm) | Szín |
|------------|-----|-------|------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------|
| NP 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | fekete |
| NP 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | fekete |
| NP 113 | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | fekete |
| NP 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | fekete |
| NP 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | fekete |
| NP 106 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | kék |
| NP 110 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | kék |
| NP 113 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | kék |
| NP 116 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | kék |
| NP 120 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | kék |
| NP 106 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | zöld |
| NP 110 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | zöld |
| NP 113 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | zöld |
| NP 116 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | zöld |
| NP 120 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | zöld |
| NP 106 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | piros |
| NP 110 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | piros |
| NP 113 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | piros |
| NP 116 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | piros |
| NP 120 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | piros |
| NP 106 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | szürke |
| NP 110 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | szürke |
| NP 113 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | szürke |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség