


# SILIKON BL

Szilikontömlő, kék

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Hűtővíztömlő   |
| <b>Speciális jellemzők</b>  | nagyon magas ellenállóképesség a magas és alacsony hőmérsékleteknél<br>Nagyon jó ellenállóképesség a hűtőközegekkel, olajokkal és tisztítószerrel szemben<br>Nagyon jó ellenállóképesség az ózonnal, UV sugárzással és a klasszikus öregedési folyamatokkal szemben<br>A szilikon finomsága kényelmes beszerelést biztosít |
| <b>Szabvány</b>             | SAE J20R1 CLASS A  |
| <b>Beleső réteg</b>         | Szilikon kék   |
| <b>Betét</b>                | Textilbetét  |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | Szilikon kék   |
| <b>Szín</b>                 | kék  |
| <b>Hőmérséklet min.</b>     | -60 °C   |
| <b>Hőmérséklet max.</b>     | 200 °C   |
| <b>Közegek</b>              | Hűtőfolyadékok<br>forró levegő   |



## Cikk

| Megnevezés        | Belső Ø (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Falvastagság (mm) | Repszónyomás (bar) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| SILIKON 08-4 BL   | 8            | 16           | 20,0               | 4,0               | 60                 |
| SILIKON 10-4 BL   | 10           | 18           | 20,0               | 4,0               | 60                 |
| SILIKON 12-4 BL   | 12           | 20           | 19,0               | 4,0               | 57                 |
| SILIKON 14-4 BL   | 14           | 22           | 18,0               | 4,0               | 54                 |
| SILIKON 16-4 BL   | 16           | 24           | 15,0               | 4,0               | 45                 |
| SILIKON 18-4 BL   | 18           | 26           | 13,0               | 4,0               | 39                 |
| SILIKON 20-4 BL   | 20           | 28           | 12,0               | 4,0               | 36                 |
| SILIKON 22-4 BL   | 22           | 30           | 12,0               | 4,0               | 36                 |
| SILIKON 25-4.5 BL | 25           | 34           | 11,0               | 4,5               | 33                 |
| SILIKON 28-4.5 BL | 28           | 37           | 10,0               | 4,5               | 30                 |
| SILIKON 30-4.5 BL | 30           | 39           | 10,0               | 4,5               | 30                 |
| SILIKON 32-4.5 BL | 32           | 41           | 9,0                | 4,5               | 27                 |
| SILIKON 35-4.5 BL | 35           | 44           | 8,0                | 4,5               | 24                 |
| SILIKON 38-4.5 BL | 38           | 47           | 7,0                | 4,5               | 21                 |
| SILIKON 40-4.5 BL | 40           | 49           | 7,0                | 4,5               | 21                 |
| SILIKON 45-4.5 BL | 45           | 54           | 6,0                | 4,5               | 18                 |
| SILIKON 48-4.5 BL | 48           | 57           | 6,0                | 4,5               | 18                 |
| SILIKON 50-4.5 BL | 50           | 59           | 6,0                | 4,5               | 18                 |
| SILIKON 57-4.5 BL | 57           | 66           | 5,0                | 4,5               | 15                 |
| SILIKON 60-4.5 BL | 60           | 69           | 5,0                | 4,5               | 15                 |
| SILIKON 65-5.5 BL | 65           | 76           | 5,0                | 5,5               | 15                 |
| SILIKON 70-5.5 BL | 70           | 81           | 4,0                | 5,5               | 12                 |
| SILIKON 80-6 BL   | 80           | 92           | 3,0                | 6,0               | 9                  |

A fenti értékek környezeti hőmérsékletre vonatkoznak (20°C); 20%-os üzemi nyomáscsökkentést ajánlunk 100°C-ként