


# KP 100 S (1SC)

Nagy nyomású tömlő, kompakt kivitelben

**HANSA-FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Középnomású körfolyamatok szűk beépítési viszonyokkal
<b>Speciális jellemzők</b>	1 millió ciklusig impulzus ellenőrzött!
<b>Szabvány</b>	Túlteljesíti: EN 857 1SC
<b>Beleső réteg</b>	olajálló, szintetikus gumi
<b>Betét</b>	egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét
<b>Külső bevonat, réteg</b>	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi MSHA szerint öntöltő
<b>Szín</b>	fekete
<b>Hőmérséklet min.</b>	-40 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	100 °C
<b>Közeg</b>	Glikol Víz-olaj emulziók Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Ásványolaj



## Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Ø Betét (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repszónyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = névleges átmérő, névleges szélesség