
# SRD MG
Anello di serraggio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Anello di serraggio |
| **Norma** | DIN 3861 |
| **Materiale** | Ottone |






## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|
| **SRD 04 LL MG** | LL | 4 | 6,0 |
| **SRD 05 LL MG** | LL | 5 | 7,0 |
| **SRD 06 LL MG** | LL | 6 | 7,0 |
| **SRD 08 LL MG** | LL | 8 | 7,0 |
| **SRD 10 LL MG** | LL | 10 | 7,0 |
| **SRD 12 LL MG** | LL | 12 | 7,5 |
| **SRD 06 MG** | L / S | 6 | 9,5 |
| **SRD 08 MG** | L / S | 8 | 9,5 |
| **SRD 10 MG** | L / S | 10 | 10,0 |
| **SRD 12 MG** | L / S | 12 | 10,0 |
| **SRD 14 MG** | S | 14 | 10,0 |
| **SRD 15 MG** | L | 15 | 10,0 |
| **SRD 16 MG** | S | 16 | 10,5 |
| **SRD 18 MG** | L | 18 | 10,0 |
| **SRD 20 MG** | S | 20 | 12,5 |
| **SRD 22 MG** | L | 22 | 10,5 |
| **SRD 25 MG** | S | 25 | 12,5 |
| **SRD 28 MG** | L | 28 | 10,5 |
| **SRD 30 MG** | S | 30 | 13,0 |
| **SRD 35 MG** | L | 35 | 13,0 |
| **SRD 38 MG** | S | 38 | 13,5 |
| **SRD 42 MG** | L | 42 | 13,0 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **SRD** | Anello di serraggio, Acciaio |
| **SRD VA** | Anello di serraggio, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*