
UEM MG
Dado per raccordi MG

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico
Tipo	Dado per raccordi
Norma	DIN 3870
Materiale	Ottone





Articolo

Denominazione	Serie	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
UEM 04 LL MG	LL	4	M 8 x 1	11,0	10
UEM 05 LL MG	LL	5	M 10 x 1	11,5	12
UEM 06 LL MG	LL	6	M 10 x 1	11,5	12
UEM 08 LL MG	LL	8	M 12 x 1	12,0	14
UEM 10 LL MG	LL	10	M 14 x 1	12,5	17
UEM 12 LL MG	LL	12	M 16 x 1	13,0	19
UEM NW 04 L MG	L	6	M 12 x 1,5	14,5	14
UEM NW 06 L MG	L	8	M 14 x 1,5	14,5	17
UEM NW 08 L MG	L	10	M 16 x 1,5	15,5	19
UEM NW 10 L MG	L	12	M 18 x 1,5	15,5	22
UEM NW 13 L MG	L	15	M 22 x 1,5	17,0	27
UEM NW 16 L MG	L	18	M 26 x 1,5	18,0	32
UEM NW 20 L MG	L	22	M 30 x 2	20,0	36
UEM NW 25 L MG	L	28	M 36 x 2	21,0	41
UEM NW 32 L MG	L	35	M 45 x 2	24,0	50
UEM NW 40 L MG	L	42	M 52 x 2	24,0	60
UEM NW 03 S MG	S	6	M 14 x 1,5	16,5	17
UEM NW 04 S MG	S	8	M 16 x 1,5	16,5	19
UEM NW 06 S MG	S	10	M 18 x 1,5	17,5	22
UEM NW 08 S MG	S	12	M 20 x 1,5	17,5	24
UEM NW 10 S MG	S	14	M 22 x 1,5	20,5	27
UEM NW 13 S MG	S	16	M 24 x 1,5	20,5	30
UEM NW 16 S MG	S	20	M 30 x 2	24,0	36
UEM NW 20 S MG	S	25	M 36 x 2	27,0	46
UEM NW 25 S MG	S	30	M 42 x 2	29,0	50
UEM NW 32 S MG	S	38	M 52 x 2	32,5	60

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

UEM	Dado per raccordi, Acciaio
UEM VA	Dado per raccordi VA, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.