

T

Raccordo filettato, forma a T

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 - 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 1 - 3 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordo filettato |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Entità della fornitura | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---------------|-------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| T 04 LL | LL | PN 100 | 4 | 21 | 11,0 | 9 | 10 |
| T 05 LL | LL | PN 100 | 5 | 21 | 9,5 | 11 | 12 |
| T 06 LL | LL | PN 100 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 |
| T 08 LL | LL | PN 100 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 |
| T 10 LL | LL | PN 100 | 10 | 27 | 15,5 | 14 | 17 |
| T 12 LL | LL | PN 100 | 12 | 27 | 15,0 | 17 | 19 |
| T 16 LL | LL | PN 100 | 16 | 40 | 23,0 | 19 | 22 |
| | | | | | | | |
| T NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 |
| T NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 |
| T NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 |
| T NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 |
| T NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 |
| T NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 |
| T NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 |
| T NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 |
| T NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 |
| T NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 |
| | | | | | | | |
| T NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 |
| T NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 |
| T NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 |
| T NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 |
| T NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| T NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 |
| T NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 |
| T NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 |
| T NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 |
| T NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

| | |
|-------------|---|
| T MG | Raccordo filettato, forma a T, Ottone |
| T VA | Raccordo filettato, forma a T, Acciaio inossidabile |
| XT | Raccordo filettato, forma a T, Acciaio |