


Caratteristiche				
Attacco 1	Filetto interno metrico			
Tenuta 1	Tronchetti con anello di serraggio			
Attacco 2 + 3	Filetto esterno metrico cilindrico			
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 24°			
Tipo	Raccordi filettati con direzione orientabile			
Forma costruttiva	Forma a T			
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1			
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio			
Materiale	Ottone			





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo									
Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VET NW 04 HL MG	L	PN 200	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VET NW 06 HL MG	L	PN 200	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,0	12	17
VET NW 08 HL MG	L	PN 200	10	M 16 x 1,5	30	15,0	28,5	14	19
VET NW 10 HL MG	L	PN 200	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,0	17	22
VET NW 13 HL MG	L	PN 200	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,0	19	27
VET NW 16 HL MG	L	PN 200	18	M 26 x 1,5	40	23,5	36,0	24	32
VET NW 04 HS MG	S	PN 250	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,0	14	19

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti			
VET	Raccordo filettato, forma a T, Acciaio		
VET VA	Raccordo filettato, forma a T, Acciaio inossidabile		