


Caratteristiche						
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 1	Forma B					
Attacco 2	Filetto interno metrico cilindrico					
Tipo	Riduzione					
Forma costruttiva	corto					
Materiale	Acciaio					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					





## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo										
Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)		
RIK M 14 12-1	PN 400	M 14 x 1,5	M 12 x 1	19	12	10	20	24		
RIK M 16 12	PN 400	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	21	12	10	24	27		
RIK M 16 12-1	PN 400	M 16 x 1,5	M 12 x 1	27	12	12	24	27		
RIK M 22 12	PN 400	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	14	12	24	27		
RIK M 22 14	PN 400	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	27	14	12	24	27		

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio