


Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma B |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 + 3 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordo filettato maschio |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Entità della fornitura | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 31,0 | 16 | 26 | 27,5 | 35 | 27 |
| XTR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,5 | 38 | 36 |
| XTR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 34,5 | 45 | 41 |
| XTR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 40,0 | 51 | 50 |
| XTR NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26 | 26,5 | 37 | 27 |
| XTR NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,0 | 42 | 36 |
| XTR NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 35,5 | 49 | 41 |
| XTR NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 41,0 | 57 | 50 |

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

| | |
|--------|---|
| XTR VA | Raccordo filettato maschio, forma T, Acciaio inossidabile |
| TR | Raccordo filettato maschio, forma T, Acciaio |