


Caratteristiche					
Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 1	Forma B				
Attacco 2	Filetto esterno metrico cilindrico				
Tenuta 2	Cono interno da 24°				
Tipo	Raccordo filettato maschio				
Forma costruttiva	diritto				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio				
Materiale	Ottone				





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo										
Denominazione Se	erie	Pressione d'esercizio in bar:	diametro esterno del tubo Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VM NW 04 HL MG L		PN 200	6	M 10 x 1	14	8	23,0	8,5	14	14
VM NW 06 HL MG L		PN 200	8	M 12 x 1,5	17	12	25,0	10,0	17	17
VM NW 08 HL MG L		PN 200	10	M 14 x 1,5	19	12	26,0	11,0	19	19
VM NW 10 HL MG L		PN 200	12	M 16 x 1,5	21	12	27,0	12,5	22	22
VM NW 13 HL MG L		PN 160	15	M 18 x 1,5	23	12	29,0	13,5	24	27
VM NW 16 HL MG L		PN 160	18	M 22 x 1,5	27	14	31,0	14,5	27	32
VM NW 20 HL MG L		PN 100	22	M 26 x 1,5	31	16	33,0	16,5	32	36
VM NW 25 HL MG L		PN 100	28	M 33 x 2	39	18	34,0	17,5	41	41
VM NW 32 HL MG L		PN 100	35	M 42 x 2	49	20	39,0	17,5	50	50
VM NW 03 HS MG S	;	PN 250	6	M 12 x 1,5	17	12	28,0	13,0	17	17
VM NW 04 HS MG S	;	PN 250	8	M 14 x 1,5	19	12	30,0	15,0	19	19
VM NW 06 HS MG S	3	PN 250	10	M 16 x 1,5	21	12	31,0	15,0	22	22
VM NW 10 HS MG S	;	PN 250	14	M 20 x 1,5	25	14	37,0	19,0	27	27
VM NW 20 HS MG S	3	PN 160	25	M 33 x 2	39	18	47,0	23,0	41	46

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti				
VM	Raccordo filettato maschio, Acciaio			
VM VA	Raccordo filettato maschio, Acciaio inossidabile			