


Caratteristiche						
Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico					
Tenuta 1	con guarnizione filetto					
Attacco 2 + 3	Filetto esterno metrico cilindrico					
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 24°					
Tipo	Raccordo filettato maschio					
Tipo aggiuntivo	Serie francese					
Forma costruttiva	Forma a T					
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio					
Materiale	Acciaio					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					





Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo									
Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
TR NW 10 HF 1/4	PN 400	13,25	R 1/4" K	12,3	38,5	16,0	23,5	19	27
TR NW 10 HF	PN 250	13,25	R 3/8" K	12,7	38,5	16,0	23,7	19	27
TR NW 13 HF 3/8	PN 250	16,75	R 3/8" K	12,7	41,5	18,0	25,2	24	30

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo