

VR MG

Raccordo filettato maschio

Caratteristiche

| | |
|------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma B |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordo filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Entità della fornitura | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| Materiale | Ottone |



Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | diametro esterno del tubo Ø | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|----|----|
| VR NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 23,0 | 8,5 | 14 | 14 |
| VR NW 04 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 24,5 | 10,0 | 19 | 14 |
| VR NW 04 HL 3/8 MG | L | PN 200 | 6 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 26,0 | 11,5 | 22 | 14 |
| VR NW 04 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 6 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 26,5 | 12,0 | 27 | 14 |
| VR NW 06 HL 1/8 MG | L | PN 200 | 8 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 24,0 | 9,0 | 14 | 17 |
| VR NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 25,0 | 10,0 | 19 | 17 |
| VR NW 06 HL 3/8 MG | L | PN 200 | 8 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 26,5 | 11,5 | 22 | 17 |
| VR NW 06 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 8 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 27,0 | 12,0 | 27 | 17 |
| VR NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 26,0 | 11,0 | 19 | 19 |
| VR NW 08 HL 3/8 MG | L | PN 200 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 27,5 | 12,5 | 22 | 19 |
| VR NW 08 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 10 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 28,0 | 13,0 | 27 | 19 |
| VR NW 10 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 12 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 26,5 | 12,0 | 19 | 22 |
| VR NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 27,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| VR NW 10 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 12 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 27,5 | 13,0 | 27 | 22 |
| VR NW 13 HL 3/8 MG | L | PN 160 | 15 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 29,0 | 14,0 | 24 | 27 |
| VR NW 13 HL MG | L | PN 160 | 15 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 29,0 | 14,0 | 27 | 27 |
| VR NW 16 HL MG | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 31,0 | 14,5 | 27 | 32 |
| VR NW 20 HL 1/2 MG | L | PN 100 | 22 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 33,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 33,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| VR NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 34,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| VR NW 32 HL MG | L | PN 100 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 39,0 | 17,5 | 50 | 50 |
| VR NW 40 HL MG | L | PN 100 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 42,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| VR NW 03 HS MG | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 28,0 | 13,0 | 19 | 17 |
| VR NW 04 HS MG | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30,0 | 15,0 | 19 | 19 |
| VR NW 04 HS 1/2 MG | S | PN 250 | 8 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 34,0 | 17,5 | 27 | 19 |
| VR NW 06 HS 1/4 MG | S | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 30,5 | 14,5 | 22 | 22 |
| VR NW 06 HS MG | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 31,0 | 15,0 | 22 | 22 |
| VR NW 06 HS 1/2 MG | S | PN 250 | 10 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 33,5 | 17,5 | 27 | 22 |
| VR NW 08 HS MG | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 33,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| VR NW 08 HS 1/2 MG | S | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 33,5 | 17,5 | 27 | 24 |
| VR NW 10 HS MG | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 37,0 | 19,0 | 27 | 27 |
| VR NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 37,0 | 18,5 | 27 | 30 |
| VR NW 16 HS 1/2 MG | S | PN 250 | 20 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 44,0 | 22,5 | 32 | 36 |
| VR NW 16 HS MG | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 39 | 18 | 44,0 | 22,5 | 32 | 36 |
| VR NW 20 HS 3/4 MG | S | PN 160 | 25 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 47,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| VR NW 20 HS MG | S | PN 160 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| VR NW 25 HS MG | S | PN 100 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 50,0 | 23,5 | 50 | 50 |
| VR NW 32 HS MG | S | PN 100 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 57,0 | 26,0 | 55 | 60 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø = diametro esterno tubo

Varianti dei prodotti

VR Raccordo filettato maschio, Acciaio



