

### Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Attacco 1 + 2</b>           | Filetto esterno metrico cilindrico        |
| <b>Tenuta 1 + 2</b>            | Cono interno da 24°                       |
| <b>Tipo</b>                    | Raccordo filettato                        |
| <b>Tipo aggiuntivo</b>         | Serie francese                            |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                                   |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Tronchetto con dado e anello di serraggio |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                                   |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico            |



### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|----|
| V NW 10 HF    | PN 400                        | 13,25        | 13,25        | 58,0       | 13         | 22         | 27 | 27 |
| V NW 13 HF 10 | PN 250                        | 16,75        | 13,25        | 60,0       | 14         | 27         | 30 | 27 |
| V NW 13 HF    | PN 250                        | 16,75        | 16,75        | 61,0       | 14         | 27         | 30 | 30 |
| V NW 16 HF 13 | PN 250                        | 21,25        | 16,75        | 64,5       | 17         | 32         | 36 | 30 |
| V NW 16 HF    | PN 250                        | 21,25        | 21,25        | 67,0       | 19         | 32         | 36 | 36 |
| V NW 20 HF 13 | PN 250                        | 26,75        | 16,75        | 66,5       | 18         | 41         | 42 | 30 |
| V NW 20 HF    | PN 250                        | 26,75        | 26,75        | 70,0       | 20         | 36         | 42 | 42 |
| V NW 25 HF 16 | PN 160                        | 33,50        | 21,25        | 73,0       | 24         | 46         | 55 | 36 |
| V NW 25 HF 20 | PN 160                        | 33,50        | 26,75        | 74,0       | 24         | 46         | 55 | 42 |
| V NW 25 HF    | PN 160                        | 33,50        | 33,50        | 76,0       | 26         | 46         | 55 | 55 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo