


# UEM AJF

Dado per raccordi AJF

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno ORSF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Tipo</b>	Dado per raccordi
<b>Norma</b>	ISO 8434-3
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	L1 (mm)	S1
<b>UEM AJF 04</b>	9/16" -18 UNF	15,0	17
<b>UEM AJF 06</b>	11/16" -16 UN	17,0	22
<b>UEM AJF 08</b>	13/16" -16 UN	20,0	24
<b>UEM AJF 10</b>	1/16" -14 UNS	24,0	30
<b>UEM AJF 12</b>	1.3/16" -12 UN	26,5	36
<b>UEM AJF 16</b>	1.7/16" -12 UN	27,5	41
<b>UEM AJF 20</b>	1.11/16" -12 UN	27,5	50
<b>UEM AJF 24</b>	2" -12 UN	27,5	60

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**UEM AJF VA** Dado per raccordi AJF, Acciaio inossidabile