

SW 45 HJ

Manicotto per raccordo di attraversamento, angolo di 45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 74° |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto per raccordo di attraversamento |
| Forma costruttiva | Angolo di 45° |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|---------------|----------------|------------|----|
| SW 45 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| SW 45 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 |
| SW 45 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 21 |
| SW 45 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 25 |
| SW 45 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 | 29 |
| SW 45 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 35 |
| SW 45 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 |
| SW 45 HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 48 |
| SW 45 HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

SW 45 HJ VA Manicotto per raccordo di attraversamento, angolo di 45°, Acciaio inossidabile