
# ZR OO

Rondella intermedia, attacco a cartella con 2 O-ring

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Anello intermedio per attacco a cartella con 2 O-Ring |
| **Norma** | DIN 3949 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZR OO 06** | L / S | PN 630 | 6 | 3 | 11,5 | 4,0 x 1,5 | 4,40 x 0,80 |
| **ZR OO 08** | L / S | PN 630 | 8 | 5 | 12,0 | 6,0 x 1,5 | 6,00 x 0,80 |
| **ZR OO 10** | L / S | PN 630 | 10 | 6 | 12,5 | 7,5 x 1,5 | 7,50 x 0,80 |
| **ZR OO 12** | L / S | PN 630 | 12 | 8 | 12,5 | 9,0 x 1,5 | 9,50 x 0,80 |
| **ZR OO 15** | L | PN 400 | 15 | 11 | 12,5 | 12,0 x 2,0 | 12,50 x 0,80 |
| **ZR OO 18** | L | PN 400 | 18 | 14 | 13,0 | 15,0 x 2,0 | 15,00 x 1,00 |
| **ZR OO 22** | L | PN 250 | 22 | 17 | 14,2 | 20,0 x 2,0 | 18,00 x 1,00 |
| **ZR OO 28** | L | PN 250 | 28 | 23 | 14,7 | 26,0 x 2,0 | 23,00 x 1,00 |
| **ZR OO 35** | L | PN 250 | 35 | 28 | 18,5 | 32,0 x 2,5 | 30,00 x 1,00 |
| **ZR OO 42** | L | PN 250 | 42 | 35 | 20,5 | 38,0 x 2,5 | 37,00 x 1,00 |
| **ZR OO 14** | S | PN 630 | 14 | 9 | 14,0 | 10,0 x 2,0 | 11,00 x 1,00 |
| **ZR OO 16** | S | PN 400 | 16 | 11 | 15,0 | 12,0 x 2,0 | 12,50 x 1,00 |
| **ZR OO 20** | S | PN 400 | 20 | 14 | 18,5 | 16,3 x 2,4 | 16,00 x 1,00 |
| **ZR OO 25** | S | PN 400 | 25 | 19 | 20,0 | 20,3 x 2,4 | 20,00 x 1,00 |
| **ZR OO 30** | S | PN 400 | 30 | 23 | 22,0 | 25,3 x 2,4 | 25,00 x 1,00 |
| **ZR OO 38** | S | PN 315 | 38 | 30 | 26,0 | 33,3 x 2,4 | 32,00 x 1,78 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d1 = diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **ZR OO VA** | Rondella intermedia, attacco a cartella con 2 O-ring, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*