
# XVMO
Raccordo filettato maschio

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma F |
| **Attacco 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |






## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XVMO 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 10,8 | 6,5 | 9,5 | 20,0 | 11 | 6,1 x 1,6 |
| **XVMO 04 LL 10** | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 | 12,8 | 6,5 | 9,5 | 20,0 | 13 | 8,0 x 1,5 |
| **XVMO 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 12,8 | 6,5 | 8,0 | 20,0 | 13 | 8,0 x 1,5 |
| **XVMO NW 04 HL** | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8,5 | 8,5 | 24,0 | 14 | 8,0 x 1,5 |
| **XVMO NW 06 HL** | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 11,0 | 10,0 | 28,0 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 08 HL** | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 11,0 | 11,0 | 29,0 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 11,5 | 12,5 | 31,0 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 10 HL 18** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12,0 | 12,5 | 31,5 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 12,5 | 13,5 | 33,0 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 13 HL 22** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 35,0 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 16 HL** | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 13,0 | 14,5 | 35,0 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16,0 | 17,5 | 41,0 | 41 | 23,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | 32,0 | 16,0 | 16,5 | 40,0 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| **XVMO NW 25 HL** | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 41,0 | 16,0 | 17,5 | 41,0 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XVMO NW 32 HL** | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50,0 | 16,0 | 17,5 | 44,0 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XVMO NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 17,5 | 19,0 | 47,5 | 55 | 44,6 x 3,0 |
| **XVMO NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 11,0 | 13,0 | 31,0 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 11,0 | 15,0 | 33,0 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 22,0 | 12,5 | 15,0 | 35,0 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 24,0 | 14,0 | 17,0 | 38,5 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 15,0 | 18,5 | 42,0 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| **XVMO NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 18,5 | 20,5 | 19,5 | 32 | 23,5 x 3,0 |
| **XVMO NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 41,0 | 18,5 | 23,0 | 53,5 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| **XVMO NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50,0 | 19,0 | 23,5 | 56,0 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| **XVMO NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 21,5 | 26,0 | 63,5 | 55 | 46,7 x 2,8 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **VMO** | Raccordo filettato maschio, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*