

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Forma F |
| Attacco 2 | Filetto esterno metrico cilindrico |
| Tenuta 2 | Cono interno da 24° |
| Tipo | Raccordo filettato maschio |
| Forma costruttiva | diritto |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Entità della fornitura | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | OR |
|---------------------|-------|-------------------------------|-----------|----------------|----------|--------|---------|---------|---------|--------------|
| XVU NW 04 HL 7/16 | L | PN 315 | 6 | 7/16" -20 UNF | 14,4 | 9,1 | 9,9 | 26,0 | 17 | 9,17 x 1,83 |
| XVU NW 04 HL 1/2 | L | PN 315 | 6 | 1/2" -20 UNF | 16,8 | 9,1 | 9,9 | 26,0 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XVU NW 04 HL 9/16 | L | PN 315 | 6 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 11,0 | 28,0 | 19 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 06 HL 7/16 | L | PN 315 | 8 | 7/16" -20 UNF | 14,4 | 9,1 | 12,9 | 29,0 | 17 | 9,17 x 1,83 |
| XVU NW 06 HL 1/2 | L | PN 315 | 8 | 1/2" -20 UNF | 16,8 | 9,1 | 12,9 | 29,0 | 17 | 10,52 x 1,83 |
| XVU NW 06 HL 9/16 | L | PN 315 | 8 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 13,0 | 30,0 | 19 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 08 HL 7/16 | L | PN 315 | 10 | 7/16" -20 UNF | 14,4 | 9,1 | 13,9 | 30,0 | 17 | 9,17 x 1,83 |
| XVU NW 08 HL 9/16 | L | PN 315 | 10 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 14,0 | 31,0 | 19 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 08 HL 3/4 | L | PN 315 | 10 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 14,9 | 33,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 10 HL 9/16 | L | PN 315 | 12 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 12,0 | 29,0 | 19 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 10 HL 3/4 | L | PN 315 | 12 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 12,9 | 31,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 10 HL 7/8 | L | PN 315 | 12 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 14,3 | 34,0 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 13 HL 9/16 | L | PN 315 | 15 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 14,0 | 31,0 | 24 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 13 HL 3/4 | L | PN 315 | 15 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 13,9 | 32,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 13 HL 7/8 | L | PN 315 | 15 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 15,8 | 35,5 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 16 HL 3/4 | L | PN 315 | 18 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 14,4 | 33,0 | 27 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 16 HL 7/8 | L | PN 315 | 18 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 14,5 | 34,7 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 16 HL 1 1/16 | L | PN 315 | 18 | 1.1/16" -12 UN | 31,9 | 15,1 | 14,4 | 37,0 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XVU NW 20 HL 7/8 | L | PN 160 | 22 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 16,8 | 37,0 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 20 HL 1 1/16 | L | PN 160 | 22 | 1.1/16" -12 UN | 31,9 | 15,1 | 16,4 | 39,0 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XVU NW 20 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 22 | 1.5/16" -12 UN | 38,2 | 15,1 | 17,4 | 40,0 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XVU NW 25 HL 7/8 | L | PN 160 | 28 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 19,8 | 40,0 | 41 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 25 HL 1 1/16 | L | PN 160 | 28 | 1.1/16" -12 UN | 31,9 | 15,1 | 17,4 | 40,0 | 41 | 23,47 x 2,95 |
| XVU NW 25 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 28 | 1.5/16" -12 UN | 38,2 | 15,1 | 17,4 | 40,0 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XVU NW 32 HL 1 5/16 | L | PN 160 | 35 | 1.5/16" -12 UN | 38,2 | 15,1 | 17,4 | 43,0 | 46 | 29,74 x 2,95 |
| XVU NW 32 HL 1 5/8 | L | PN 160 | 35 | 1.5/8" -12 UN | 47,7 | 15,1 | 17,4 | 43,0 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XVU NW 40 HL 1 5/8 | L | PN 160 | 42 | 1.5/8" -12 UN | 47,7 | 15,1 | 18,9 | 45,0 | 55 | 37,47 x 3,00 |
| XVU NW 40 HL 1 7/8 | L | PN 160 | 42 | 1.7/8" -12 UN | 53,8 | 15,1 | 18,9 | 45,0 | 60 | 43,69 x 3,00 |
| XVU NW 03 HS 7/16 | S | PN 630 | 6 | 7/16" -20 UNF | 14,4 | 9,1 | 14,9 | 31,0 | 17 | 9,17 x 1,83 |
| XVU NW 04 HS 7/16 | S | PN 630 | 8 | 7/16" -20 UNF | 14,4 | 9,1 | 14,9 | 31,0 | 17 | 9,17 x 1,83 |
| XVU NW 04 HS 1/2 | S | PN 630 | 8 | 1/2" -20 UNF | 16,8 | 9,1 | 14,9 | 31,0 | 19 | 10,52 x 1,83 |
| XVU NW 04 HS 9/16 | S | PN 630 | 8 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 15,0 | 32,0 | 19 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 06 HS 9/16 | S | PN 630 | 10 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 14,5 | 32,0 | 19 | 10,89 x 1,98 |
| XVU NW 06 HS 3/4 | S | PN 630 | 10 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 14,4 | 33,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 08 HS 9/16 | S | PN 630 | 12 | 9/16" -18 UNF | 17,6 | 10,0 | 14,5 | 32,0 | 22 | 11,89 x 1,98 |
| XVU NW 08 HS 3/4 | S | PN 630 | 12 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 17,4 | 36,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 08 HS 7/8 | S | PN 630 | 12 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 17,8 | 38,0 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 10 HS 3/4 | S | PN 630 | 14 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 15,9 | 35,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 13 HS 3/4 | S | PN 400 | 16 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 15,4 | 35,0 | 24 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 13 HS 7/8 | S | PN 400 | 16 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 18,8 | 40,0 | 27 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 13 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 16 | 1.1/16" -12 UN | 31,9 | 15,1 | 20,4 | 44,0 | 32 | 23,47 x 2,95 |



Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | OR |
|---------------------|-------|-------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| XVU NW 16 HS 3/4 | S | PN 400 | 20 | 3/4" -16 UNF | 22,3 | 11,1 | 20,4 | 42,0 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| XVU NW 16 HS 7/8 | S | PN 400 | 20 | 7/8" -14 UNF | 25,5 | 12,7 | 20,8 | 44,0 | 32 | 19,18 x 2,46 |
| XVU NW 16 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 20 | 1.1/16" -12 UN | 31,9 | 15,1 | 20,4 | 46,0 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| XVU NW 20 HS 1 1/16 | S | PN 400 | 25 | 1.1/16" -12 UN | 31,9 | 15,1 | 22,9 | 50,0 | 41 | 23,47 x 2,95 |
| XVU NW 20 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 25 | 1.5/16" -12 UN | 38,2 | 15,1 | 22,9 | 50,0 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| XVU NW 25 HS 1 5/16 | S | PN 400 | 30 | 1.5/16" -12 UN | 38,2 | 15,1 | 23,4 | 52,0 | 46 | 29,74 x 2,95 |
| XVU NW 25 HS 1 5/8 | S | PN 400 | 30 | 1.5/8" -12 UN | 47,7 | 15,1 | 23,4 | 52,0 | 50 | 37,47 x 3,00 |
| XVU NW 32 HS 1 5/8 | S | PN 315 | 38 | 1.5/8" -12 UN | 47,7 | 15,1 | 25,9 | 57,0 | 55 | 37,47 x 3,00 |
| XVU NW 32 HS 1 7/8 | S | PN 315 | 38 | 1.7/8" -12 UN | 53,8 | 15,1 | 25,9 | 57,0 | 60 | 43,69 x 3,00 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

| | |
|--------|--|
| XVU VA | Raccordo filettato maschio, Acciaio inossidabile |
| VU | Raccordo filettato maschio, Acciaio |