

# VERSCHLUSS IR

Dado di chiusura

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana          |
| <b>Tipo</b>                    | Dado di chiusura               |
| <b>Forma costruttiva</b>       | diritto                        |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione           | G1           | S1 |
|-------------------------|--------------|----|
| <b>VERSCHLUSS IR 02</b> | G 1/8" -28   | 14 |
| <b>VERSCHLUSS IR 04</b> | G 1/4" -19   | 19 |
| <b>VERSCHLUSS IR 06</b> | G 3/8" -19   | 22 |
| <b>VERSCHLUSS IR 08</b> | G 1/2" -14   | 27 |
| <b>VERSCHLUSS IR 12</b> | G 3/4" -14   | 32 |
| <b>VERSCHLUSS IR 16</b> | G 1" -11     | 41 |
| <b>VERSCHLUSS IR 20</b> | G 1.1/4" -11 | 50 |
| <b>VERSCHLUSS IR 24</b> | G 1.1/2" -11 | 55 |
| <b>VERSCHLUSS IR 32</b> | G 2" -11     | 70 |

SW, S1, S2 = apertura chiave