

# W45 AN HN

Manicotto filettato maschio, angolo di 45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1               | Filetto interno NPT (NPSM)     |
| Tenuta 1                | Cono esterno da 60°            |
| Attacco 2               | Filetto esterno NPT            |
| Tenuta 2                | con guarnizione filetto        |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio    |
| Forma costruttiva       | Angolo di 45°                  |
| Materiale               | Acciaio                        |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



## Articolo

| Denominazione   | G1               | G2               | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------------|------------------|------------|----|
| W45 AN 02 HN    | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 11         | 14 |
| W45 AN 04 HN    | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 14         | 18 |
| W45 AN 06 HN    | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 19         | 22 |
| W45 AN 06 HN 08 | 3/8" -18 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 22         | 22 |
| W45 AN 08 HN    | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 22         | 25 |
| W45 AN 08 HN 12 | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 27         | 25 |
| W45 AN 12 HN    | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 27         | 32 |
| W45 AN 12 HN 16 | 3/4" -14 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 33         | 32 |
| W45 AN 16 HN 12 | 1" -11,5 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 33         | 38 |
| W45 AN 16 HN    | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 33         | 38 |
| W45 AN 20 HN    | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 41         | 48 |
| W45 AN 24 HN    | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48         | 54 |
| W45 AN 32 HN    | 2" -11,5 NPT     | 2" -11,5 NPT     | 64         | 67 |

SW, S1, S2 = apertura chiave