


| Caratteristiche         |                                |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Attacco 1               | Filetto interno BSP            |  |  |  |
| Tenuta 1                | Cono esterno da 60° con O-ring |  |  |  |
| Attacco 2               | Filetto esterno BSP cilindrico |  |  |  |
| Tenuta 2                | Cono interno da 60°            |  |  |  |
| Tipo                    | Connettore                     |  |  |  |
| Forma costruttiva       | Angolo di 45°                  |  |  |  |
| Materiale               | Acciaio                        |  |  |  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |  |  |  |





## Nota

W45AOB02HB è senza o-ring

| Articolo      |              |            |    |            |  |
|---------------|--------------|------------|----|------------|--|
| Denominazione | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 | OR         |  |
| W45 AOB 02 HB | G 1/8" -28   | 11         | 14 | -          |  |
| W45 AOB 04 HB | G 1/4" -19   | 14         | 17 | 6,5 x 1,0  |  |
| W45 AOB 06 HB | G 3/8" -19   | 19         | 22 | 8,1 x 1,6  |  |
| W45 AOB 08 HB | G 1/2" -14   | 22         | 27 | 12,1 x 1,6 |  |
| W45 AOB 10 HB | G 5/8" -14   | 25         | 27 | 13,0 x 1,6 |  |
| W45 AOB 12 HB | G 3/4" -14   | 37         | 32 | 17,1 x 1,6 |  |
| W45 AOB 16 HB | G 1" -11     | 33         | 41 | 22,1 x 1,6 |  |
| W45 AOB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 | 29,1 x 1,6 |  |
| W45 AOB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 50         | 60 | 35,1 x 1,6 |  |

SW, S1, S2 = apertura chiave