


Caratteristiche				
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF			
Tenuta 1	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio			
Attacco 2	Filetto interno NPSM			
Tenuta 2	Cono esterno da 60°			
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile			
Forma costruttiva	Angolo di 45°			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





Articolo						
Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	S2	OR
W45 O 04 AN	7/16" -20 UNF	1/4" -18 NPT	11	14	18	8,92 x 1,83
W45 O 06 AN 04	9/16" -18 UNF	1/4" -18 NPT	14	22	14	11,90 x 1,98
W45 O 06 AN	9/16" -18 UNF	3/8" -18 NPT	14	18	22	11,90 x 1,98
W45 O 08 AN 06	3/4" -16 UNF	3/8" -18 NPT	19	22	22	16,36 x 2,20
W45 O 08 AN	3/4" -16 UNF	1/2" -14 NPT	19	22	25	16,36 x 2,20
W45 O 08 AN 12	3/4" -16 UNF	3/4" -14 NPT	19	22	32	16,36 x 2,20
W45 O 10 AN 08	7/8" -14 UNF	1/2" -14 NPT	22	25	25	19,18 x 2,46
W45 O 12 AN	1.1/16" -12 UN	3/4" -14 NPT	27	32	32	23,47 x 2,95

SW, S1, S2 = apertura chiave