


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico		
Tenuta 1	Cono interno da 60°		
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico		
Tenuta 2	Cono interno da 60°		
Tipo	Connettore		
Forma costruttiva	Angolo di 90°		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo			
Denominazione	G1	G2	SW <sub>(mm)</sub>
W90 HB 02	G 1/8" -28	G 1/8" -28	11
W90 HB 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14
W90 HB 04	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14
W90 HB 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19
W90 HB 06	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19
W90 HB 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22
W90 HB 08	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22
W90 HB 10	G 5/8" -14	G 5/8" -14	22
W90 HB 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	27
W90 HB 12	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27
W90 HB 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	33
W90 HB 16	G 1" -11	G 1" -11	33
W90 HB 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41
W90 HB 20	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41
W90 HB 24	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50
W90 HB 32	G 2" -11	G 2" -11	55

SW = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

W90 HB VA Manicotto filettato, angolo di 90°, Acciaio inossidabile