

W90 HJ VA

Manicotto filettato, angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 74° |
| Attacco 2 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto filettato |
| Forma costruttiva | Angolo di 90° |
| Materiale | Acciaio inossidabile |



Articolo

| Denominazione | G1 + G2 | SW (mm) |
|---------------|----------------|------------|
| W90 HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 11 |
| W90 HJ 05 VA | 1/2" -20 UNF | 13 |
| W90 HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 14 |
| W90 HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 22 |
| W90 HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 HJ 16 VA | 1.5/16" -12 UN | 33 |
| W90 HJ 20 VA | 1.5/8" -12 UN | 41 |
| W90 HJ 24 VA | 1.7/8" -12 UN | 48 |

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

W90 HJ Manicotto filettato, angolo di 90°, Acciaio