

# W90 HMO HB

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio
<b>Attacco 2</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
<b>Forma costruttiva</b>	Angolo di 90°
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico



## Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
<b>W90 HMO 10 HB 02</b>	M 10 x 1	G 1/8" -28	11	14	8,00 x 1,50
<b>W90 HMO 12 HB 02</b>	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	18	14	9,30 x 2,40
<b>W90 HMO 12 HB 04</b>	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	17	9,30 x 2,40
<b>W90 HMO 14 HB 04</b>	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	17	19	11,30 x 2,40
<b>W90 HMO 14 HB 06</b>	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	24	19	11,30 x 2,40
<b>W90 HMO 16 HB 04</b>	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	17	20	13,30 x 2,40
<b>W90 HMO 16 HB 06</b>	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	17	20	13,30 x 2,40
<b>W90 HMO 18 HB 06</b>	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,30 x 2,40
<b>W90 HMO 18 HB 08</b>	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,30 x 2,40
<b>W90 HMO 20 HB 08</b>	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	19	27	17,30 x 2,40
<b>W90 HMO 22 HB 08</b>	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	19	27	19,30 x 2,40
<b>W90 HMO 22 HB 12</b>	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	27	19,30 x 2,40
<b>W90 HMO 33 HB 16</b>	M 33 x 2	G 1" -11	33	41	29,74 x 2,95
<b>W90 HMO 42 HB 20</b>	M 42 x 2	G 1.1/4" -11	41	50	38,00 x 3,00
<b>W90 HMO 48 HB 24</b>	M 48 x 2	G 1.1/2" -11	48	55	44,00 x 3,00

SW, S1, S2 = apertura chiave