

W90 HN HJOF VA

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2	Filetto esterno ORSF
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring
Tipo	Manicotto filettato maschio
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio inossidabile



Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	G1	G2	SW (mm)	OR
W90 HN 02 HJOF 04 VA	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W90 HN 04 HJOF VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W90 HN 04 HJOF 06 VA	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W90 HN 04 HJOF 08 VA	1/4" -18 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W90 HN 06 HJOF VA	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W90 HN 06 HJOF 08 VA	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
W90 HN 08 HJOF VA	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W90 HN 08 HJOF 10 VA	1/2" -14 NPT	1 1/16" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
W90 HN 12 HJOF VA	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
W90 HN 16 HJOF VA	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23,52 x 1,78

SW = apertura chiave

Varianti dei prodotti

W90 HN HJOF Manicotto filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio