
## **W90 HROK HJL**

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°



| 0                       |   |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| Caratteristiche         |   |  |  |
| Attacco 1               | Filetto esterno BSP cilindrico                      |  |  |
| Tenuta 1                | O-ring e anello distanziatore                       |  |  |
| Attacco 2               | Filetto esterno metrico cilindrico                  |  |  |
| Tenuta 2                | Cono esterno da 60°                                 |  |  |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |  |  |
| Forma costruttiva       | Angolo di 90°                                       |  |  |
| Materiale               | Acciaio   |  |  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                      |  |  |





| Articolo              |            |            |            |    |              |  |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|--------------|--|
| Denominazione         | G1         | G2         | SW<br>(mm) | S1 | OR           |  |
| W90 HROK 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 14         | 17 | 10,78 x 2,62 |  |
| W90 HROK 06 NW 08 HJL | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 19         | 19 | 13,94 x 2,62 |  |
| W90 HROK 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 19         | 22 | 13,94 x 2,62 |  |
| W90 HROK 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 22         | 27 | 17,86 x 2,62 |  |
| W90 HROK 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1,5 | 27         | 32 | 23,47 x 2,62 |  |
| W90 HROK 16 NW 25 HJL | G 1" -11   | M 33 x 1,5 | 33         | 38 | 29,74 x 3,53 |  |

SW, S1, S2 = apertura chiave

| Parti di ricambio |                                  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|
| KAMMRING G        | Anello distanziatore, in pollici |  |