
## **W90 HROK HJOF VA**

Manicotto filettato maschio, angolo di 90°



Caratteristiche	e			
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico			
Tenuta 1	Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore			
Attacco 2	Filetto esterno ORSF			
Tenuta 2	con guarnizione piatta con O-Ring			
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile			
Forma costruttiva	Angolo di 90°			
Materiale	Acciaio inossidabile			





## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

Articolo						
Denominazione	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W90 HROK 04 HJOF VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19	10,77 x 2,62	7,65 x 1,78
W90 HROK 06 HJOF VA	G 3/8" -19	11/16" -16 UN	19	22	13,94 x 2,62	9,25 x 1,78
W90 HROK 08 HJOF VA	G 1/2" -14	13/16" -16 UN	27	27	17,86 x 2,62	12,42 x 1,78
W90 HROK 12 HJOF VA	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,62	18,77 x 1,78
W90 HROK 16 HJOF VA	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	36	41	29,75 x 3,53	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

W90 HROK HJOF Manicotto filettato maschio, angolo di 90°, Acciaio

## Parti di ricambio

KAMMRING G Anello distanziatore, in pollici