

# W90 HROK L HJ

Manicotto filettato maschio, lungo, angolo di 90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico                       |
| <b>Tenuta 1</b>                | Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore |
| <b>Attacco 2</b>               | Filetto esterno UN/UNF                               |
| <b>Tenuta 2</b>                | Cono esterno da 74°                                  |
| <b>Tipo</b>                    | Manicotto filettato maschio lungo                    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Angolo di 90°  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                       |



## Articolo

| Denominazione       | G1         | G2             | SW<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR           |
|---------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK L 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 56,5       | 27,0       | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK L 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 64,0       | 31,5       | 19 | 10,78 x 2,62 |
| W90 HROK L 06 HJ    | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 67,0       | 28,5       | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK L 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 67,0       | 31,5       | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK L 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 75,0       | 36,5       | 22 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK L 08 HJ    | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 78,0       | 34,0       | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK L 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF  | 22         | 78,0       | 31,0       | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK L 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 78,0       | 36,5       | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK L 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 88,0       | 42,0       | 27 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK L 12 HJ    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 92,0       | 42,0       | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK L 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 92,0       | 39,5       | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK L 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33         | 105,0      | 46,0       | 36 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK L 16 HJ    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 33         | 105,0      | 44,5       | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK L 16 HJ 12 | G 1" -11   | 1.1/16" -12 UN | 33         | 105,0      | 44,5       | 41 | 29,74 x 3,53 |
| W90 HROK L 16 HJ 20 | G 1" -11   | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 124,0      | 52,0       | 41 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Parti di ricambio

**KAMMRING G** Anello distanziatore, in pollici