


Caratteristiche	9
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio
Attacco 2	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 2	Cono esterno da 74°
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
Forma costruttiva	Angolo di 90°
Materiale	Acciaio inossidabile





1

## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR FPM (Viton) su richiesta

## **Articolo** Denominazione G1 G2 SW S1 OR 14 W90 O 04 HJ VA 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 11 8,92 x 1,83 W90 O 05 HJ VA 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 13 16 10,52 x 1,83 W90 O 06 HJ 04 VA 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 14 17 11,90 x 1,98 9/16" -18 UNF W90 O 06 HJ VA 9/16" -18 UNF 14 17 11,90 x 1,98 W90 O 06 HJ 08 VA 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 19 17 11,90 x 1,98 W90 O 08 HJ VA 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22 16,36 x 2,20 W90 O 08 HJ 06 VA 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 19 22 16,36 x 2,20 W90 O 10 HJ VA 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 27 19,18 x 2,46 W90 O 12 HJ VA 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 27 23,47 x 2,95 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN W90 O 16 HJ VA 33 38 29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

W90 O HJ Manicotto filettato maschio, AGJ angolo di 90°, Acciaio