


Caratteristiche			
Attacco 1	Filetto interno BSP		
Tenuta 1	Cono esterno da 60°		
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico		
Tenuta 2	Cono interno da 60°		
Tipo	Connettore		
Forma costruttiva	Angolo di 45°		
Tipo aggiuntivo	Curva		
Materiale	Acciaio		
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico		





Articolo				
Denominazione	G1	G2	S1	S2
WB45 AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19
WB45 AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22	22
WB45 AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27
WB45 AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30	30
WB45 AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32	32
WB45 AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	38	41
WB45 AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	50
WB45 AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55	55
WB45 AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	70	65

SW, S1, S2 = apertura chiave