


Caratteristiche				
Attacco 1	Filetto interno metrico			
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring			
Attacco 2	Filetto interno metrico			
Tenuta 2	Cono esterno da 24° con O-Ring			
Tipo	Manicotto di collegamento (curva breve)			
Forma costruttiva	Angolo di 90°			
Materiale	Acciaio			
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico			





## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo							
Denominazione	Serie	diametro esterno del tubo Ø (mm)	Pressione calcolata	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
<b>WB90 NW 04 AOL</b>	L	6	315	M 12 x 1,5	14	14	4,0 x 1,5
WB90 NW 06 AOL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	17	6,0 x 1,5
<b>WB90 NW 08 AOL</b>	L	10	315	M 16 x 1,5	19	19	7,5 x 1,5
<b>WB90 NW 10 AOL</b>	L	12	315	M 18 x 1,5	22	22	9,0 x 1,5
<b>WB90 NW 13 AOL</b>	L	15	315	M 22 x 1,5	27	27	12,0 x 2,0
<b>WB90 NW 16 AOL</b>	L	18	315	M 26 x 1,5	32	32	15,0 x 2,0
<b>WB90 NW 20 AOL</b>	L	22	160	M 30 x 2	36	36	20,0 x 2,0
<b>WB90 NW 25 AOL</b>	L	28	160	M 36 x 2	41	41	26,0 x 2,0
WB90 NW 32 AOL	L	35	160	M 45 x 2	50	50	32,0 x 2,5
WB90 NW 40 AOL	L	42	160	M 52 x 2	60	60	38,0 x 2,5

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - SW, S1, S2 = apertura chiave