

WEO VS S

Innesto maschio di chiusura WEO

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Innesto maschio WEO |
| Tenuta 1 | Manicotto con tenuta ad O-ring |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |



Articolo

| Denominazione | Dimensioni strutturali | Pressione d'esercizio in bar: | Ø D1 (mm) | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| WEO VS 10 S | 1/4" | PN 350 | 10 | 12,0 | 43,0 | 19,0 |
| WEO VS 13 S | 3/8" | PN 350 | 13 | 16,0 | 50,0 | 22,0 |
| WEO VS 16 S | 1/2" | PN 350 | 16 | 19,0 | 50,0 | 22,0 |
| WEO VS 23 S | 3/4" | PN 350 | 23 | 25,0 | 59,0 | 31,0 |
| WEO VS 30 S | 1" | PN 250 | 30 | 33,0 | 75,0 | 38,5 |

Parti di ricambio

| | |
|------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING | Anello di smontaggio WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Base di montaggio WEO |